

ソロシングルアームセーフティハンガー(ラウンド)

- 補強ブラケットのツマミを調整することによりシングルアームハンガーの角度を保持します。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。

材 質：ステンレス

表面仕上：HL (ステンレスヘアライン) 受
 : MR (ステンレスミラー) 受
 : SUV (ステンレスパイブレーション) 受
 : SUB (ステンレスビーズブラスト) 受
 : SG (ステンレスゴールド) 受
 : SGL (ステンレスゴールドヘアライン) 受



□ 安定荷重:SSRS-22φ-590×19φS-300=15kg/本

受 受注生産/納期10日



■ご注意
 ソロワンホールキット/セットにはご使用できません。
 ソロR-A セット (エンドタイプ) 1個 で取付ができます。

HL			MR/SUV/SUB/SG/SGL		
SSRS-19φ-590×19φS-250-HL	¥ 21,000	受	SSRS-19φ-590×19φS-250-□□	¥ 26,000	受
SSRS-19φ-590×19φS-300-HL	¥ 21,500	受	SSRS-19φ-590×19φS-300-□□	¥ 26,500	受
SSRS-22φ-590×19φS-250-HL	¥ 22,000	受	SSRS-22φ-590×19φS-250-□□	¥ 27,000	受
SSRS-22φ-590×19φS-300-HL	¥ 22,500	受	SSRS-22φ-590×19φS-300-□□	¥ 27,500	受

※サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約10日かかります。

