

ソロフェイスアウトセーフティブラケット (ラウンド)

- 補強ブラケットのツマミを調整することによりフェイスアウトの角度を保持します。
- 精度の高い工作機械で接合部や末端に処理が施されています。

材 質：ステンレス

表面仕上：HL (ステンレスヘアーライン) (受)
 : MR (ステンレスミラー) (受)
 : SUV (ステンレスパイブレーション) (受)
 : SUB (ステンレスビーズブラスト) (受)
 : SG (ステンレスゴールド) (受)
 : SGL (ステンレスゴールドヘアーライン) (受)

□ 安定荷重:SFRS-25φS-350=中心荷重15kg/本

受注生産/納期10日



HL	MR	SUV	SUB	SG	SGL
SFRS-19φS-300-HL	¥ 8,800	(受)			
SFRS-19φS-350-HL	¥ 9,200	(受)			
SFRS-22φS-300-HL	¥ 9,200	(受)			
SFRS-22φS-350-HL	¥ 9,600	(受)			
SFRS-25φS-300-HL	¥ 9,600	(受)			
SFRS-25φS-350-HL	¥ 10,000	(受)			
				MR/SUV/SUB/SG/SGL	
				SFRS-19φS-300-□□	¥ 11,000 (受)
				SFRS-19φS-350-□□	¥ 11,500 (受)
				SFRS-22φS-300-□□	¥ 11,500 (受)
				SFRS-22φS-350-□□	¥ 12,000 (受)
				SFRS-25φS-300-□□	¥ 12,000 (受)
				SFRS-25φS-350-□□	¥ 12,500 (受)

*サイズ別注・表面処理別注も承ります。価格はお問い合わせください。納期は約10日かかります。

